

## MDE-N5104-1S/4P

### 4K IP POE NVR



#### Key Features

- 4K 4채널 전용
- IP POE 지원
- 리얼 120프레임(라이브120프레임)
- HDMI/VGA 동시모니터링
- 스마트폰 HD완벽지원

#### Specification

<b>VIDEO &amp; AUDIO</b>	
IP카메라 입력	4 channel POE
IP카메라 입력 사양	Max 4K@20fsp, Max 5MP@20fsp, Max 4MP@25/30fsp, Max 3MP@25/30fsp, 1080p@25/30fps(1채널 5MP@20fsp / 4채널 1080N)
오디오 입출력	audio out port 1 channel, audio in(only possible when using an audio storage camera)
<b>RECORDING &amp; PLAYBACK</b>	
압축방식	H.265 / H.264
해상도 및 재생속도	Max 5MP@20fsp, Max 4MP@25/30fsp, Max 3MP@25/30fsp, 1080p@25/30fsp/720P/960H/D1
동시재생 가능 채널 수	5MP(1채널 동시재생) / 4MP(2채널 동시재생) / 3MP(4채널 동시재생) / 2MP(4채널 동시재생)
비트레이트	128Kbps ~ 12Mbps per Channel
녹화모드	Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Stop
<b>DISPLAY</b>	
인터페이스	1HDMI, 1VGA
해상도	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1366x768, 1024x768
분할화면	1/4 SCREEN
<b>NETWORK</b>	
인터페이스	1080P/3MP/4MP/5MP,RJ45 PORT(10/100Mbps)
네트워크 기능	HTTP, HTTPS, PPOE, DDNS, SMTP, uPnP, P2P, ect.
최대 접속 인원	5users
스마트폰	Android, iPhone, iPad
<b>IMAGE EVENT &amp; ALARM</b>	
트리거 이벤트 종류	Full Screen, Recording, Snapshot, PTZ, Email
영상 감지 기능	Motion Detection, Video Loss, Masking, PTZ
<b>PLAY &amp; BACK UP</b>	
재생	1/4 screen
검색모드	Time, Event, Time bar(Calendar), Motion
재생제어	Play, Pause, Stop, Back, Acceleration, Deceleration, Single Screen, Four Screen, Full Screen, Digital zoom, Clip, Back up, Timeline set, Rec type set, Date selection, Digital zoom
백업모드	USE HDD
<b>STORAGE DEVICE</b>	
내장 HDD	1SATA interface(support 6TB HDD)
<b>AUXILIARY INTERFACE</b>	
USB/RS485	2USB 2.0 port / without
<b>POWER SPECIFICATION</b>	
사용전원/소비전력	DC 48V 1.5A(POE:max not exceed 120w)
<b>HARDWARE CONFIGURATION</b>	
크기/순 중량	255mm X 215mm X40mm / 0.9kg (without HDD)
<b>OPERATING ENVIRONMENT</b>	
작동조건	0°C ~ 55°C, 10% ~ 90% RH
<b>SUPPORT PROTOCOL</b>	
응용인터페이스	ONVIF

#### Dimention (Unit:mm)

