

모디캠 2

MODYEYE

2MP 듀얼라이트 PT IP카메라

IP CAMERA



Key Features

- 1/3" CMOS Sensor 탑재
- Full HD 210만화소
- 25m 얼굴식별가능
- 2.8mm 고정초점렌즈
- 최소화각 115도
- 특수적외선 8개
- Pan 355°, Tilt 90°

Specification

영상	
센서	1/3.0" CMOS Sensor
유효화 화소	1920 X 1080(2MP)
Scanning System	Progressive Scan
Min. illumination	0.1lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
해상도	2.0MP @25fps // Main stream
카메라기능	
Day & Night	Support D/N switching (IR-CUT standard)
BLC(역광보정)	지원
WDR	D-WDR
노이즈 보정	Support3D-DNR
안개보정	지원
움직임 감지	지원
사생활 보호	지원
알람	지원(Optional)
오디오	지원
이미지 변환	지원
AI 기능	사람감지
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
코덱	H.264 / H.265
비트레이트 조정	256kbps ~ 12Mbps CBR / VBR adjustment
스트리밍	Main : 2304 X 1296(3MP) Sub1 : 800*448/704*576/640*360*352*288
오디오	G.711U
프로토콜	HTTP, TCP/QP, QPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS
보안	IP Filter
Onvif	Support (Profile G)
렌즈	
렌즈화각	2.8mm
PTZ (humanoid tracking)	Calling preset points through NVR Preset ON : Double click 76 / preset OFF : Double click 77
밝기	F=1.8
렌즈 조정	수동
렌즈타입	단초점
기타	
온도	-10°C ~ +50°C
습도	-40F to 140F Humidity 90% or less (non-condensing)
방수	실외형 (IP66)
전원	PoE 48V & DC 12V ± 10%
POE	지원
소비전력	Max 5w

Dimension (Unit:mm)

